

SMS-Verschraubung (Swedish Milk Standard)

Werkstoffe:

Rostfreier Stahl 1.4404/316L

Dichtring: EPDM

Zulässige Sterilisationstemperaturen:

150°C

Oberflächenqualität:

Oberfläche innen: Ra < 0,8 µm

Oberfläche aussen: Ra < 1.0 µm

Kennzeichnungen:

Werkstoffnummer, Schmelznummer,
Herstellerzeichen

Bescheinigung:

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

Bemerkungen:

Technische Änderungen vorbehalten



SMS-Gewindestutzen

Artikel-Nr.	Grösse	AD Rohr (mm)	ID Rohr (mm)	AD (Gewinde zu Gewinde)	Länge (mm)
SMSG040022	1"	25.40	22.10	40.0	15.0
SMSG060034	1 1/2"	38.10	34.80	60.0	20.0
SMSG070047	2"	50.80	47.50	70.0	20.0
SMSG085060	2 1/2"	63.50	60.20	85.0	24.0
SMSG098072	3"	76.20	72.90	98.0	24.0
SMSG132097	4"	101.60	97.38	132.0	35.0



SMS-Bundstutzen

Artikel-Nr.	Grösse	AD Rohr (mm)	ID Rohr (mm)	A-Mass (Flansch/mm)	Länge (mm)
SMSB035022	1"	25.40	22.10	35.5	7.5
SMSB055034	1 1/2"	38.10	34.80	55.5	9.0
SMSB065047	2"	50.80	47.50	65.0	9.0
SMSB080060	2 1/2"	63.50	60.20	80.0	9.0
SMSB093072	3"	76.20	72.90	93.0	10.0
SMSB127097	4"	101.60	97.38	127.0	12.0



SMS-Nutmutter

Artikel-Nr.	Grösse	ID Gewinde zu Gewinde (mm)	AD Aussen (mm)	Länge (mm)
SMSN034051	1"	34.0	51.0	20.0
SMSN054074	1 1/2"	54.0	74.0	25.0
SMSN064084	2"	64.0	84.0	26.0
SMSN079100	2 1/2"	79.0	100.0	30.0
SMSN092114	3"	92.0	114.0	32.0
SMSN124154	4"	124.0	154.0	45.0



SMS-Dichtring

Artikel-Nr.	Grösse	AD (mm)	ID (mm)	Dicke (mm)
SMSD032024	1"	32.0	24.8	5.5
SMSD0048037	1 1/2"	48.0	37.8	5.5
SMSD061050	2"	61.0	50.8	5.5
SMSD073063	2 1/2"	73.5	63.2	5.5
SMSD086075	3"	86.0	75.5	5.5
SMSD114101	4"	114.0	101.0	5.5